

LAPOSTETŐS, EMELETES, ACÉL VÁZKERETES, VÁZKITÖLTŐ SIXBAU PROFI/GREEN ÉPÜLET

Járható/nem járható lapostető (40 cm osztásban)

- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS darálékból 13 cm közte:
- 50/50/5 ponthegeesztett teherelosztó rács
- szerelt, horganyzott acél födémgerenda 20 cm közte:
- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS darálékból
- Sixbau P/G panel 150/58/8
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

Járható lapostető attikafala

- Sixbau P/G panel 150/58/8
- előszerelt 140 mm acél falvázszerkezet (40 cm osztás) közte:
- WYW Block O/G Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS darálékból
- Sixbau P/G panel 150/58/15
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

Belső polisztirolbeton válaszfal

- Sixbau P/G Wall válaszfal panel 300/58/12
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, J profil)

Emeletközi, acélváz, teherhordó födém (40 cm osztásban)

- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS darálékból 1 cm közte:
- 50/50/4,2 ponthegeesztett teherelosztó rács
- szerelt, horganyzott acél födémgerenda 20 cm közte:
- WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS darálékból
- Sixbau P/G panel 150/58/8
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

34 cm vtg. vázkitöltő téglafal

- Sixbau P/G Block 34 téglafal
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab)

Külső 41 cm vtg. vázkitöltő téglafal

- Sixbau P/G Block 41 téglafal
- rögzítőelemek (ragasztóhab)

Méretezett nehézacél vázszerkezet

Talajon fekvő padló

- 30 cm zsákos polisztirolbeton : WYW Block Mix/Remix felöntés 300kg/m³ EPS darálékból

Lábazat képzés (igény esetén)

- Sixbau P/G Block lábazati téglafal
- rögzítőelemek (ragasztóhab)



Szerelvénybolt Kft.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS FÜRDŐSZOBA SZAKÁRUHÁZ
SZERELVENYBOLT.HU

