

MAGASTETŐS, FÖLDSZINTES SIXBAU TÉGLA ÉPÜLET

Zárófödém 41 cm vastagságban

- WYW Block O/G Mix/ReMix felöntés 300kg/m³ EPS gyöngyből
- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau Profi/Green Panel 150/58/8
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, üvegszövet háló)

Tetőszerkezet (egyszerű tetőforma)

- fa szeglemezes rácsostartó
- 50/50 ellenléc
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, üvegszövet háló)

Sixbau Profi/Green Danel 150/60/5 (zárófödém zsaluzat)

- rögzítőelemek (csavar, ragasztóhab)

Sixbau Profi/Green Danel 150/58/12 lécvázon 50/50

- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau Profi/Green Panel 150/58/12
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, üvegszövet háló)

Eresz eldobozolása

- 5 cm lécváz (40 cm osztásban)
- Sixbau Profi/Green Panel
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, üvegszövet háló)

Belső polisztirolbeton válaszfal

- Sixbau Profi/Green Panel 300/58/10-12
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, üvegszövet háló)

Külső 41 cm vtg. teherhordó téglafal

- Sixbau Profi/Green Block téglafal
- ágyazóhabarcs (az első téglalor elhelyezéséhez): rendelhető
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, üvegszövet háló)

Talajon fekvő padló

30 cm zsákos polisztirolbeton

34 cm vtg. vázkitöltő téglafal

- Sixbau Profi/Green Block téglafal
- ágyazóhabarcs (az első téglalor elhelyezéséhez): rendelhető
- rögzítőelemek (csavar, alátét, ragasztóhab, üvegszövet háló)

Lábazat képzés 54 cm magasságban 41 cm (38 cm) falszerkezethez (igény esetén)

- Styrofoam IB-A tábla 125/60/2
- rögzítőelemek (ragasztóhab)

Bitumenes vízszigetelő lemez

- Büsscher KVE 45 K Speed bitumenes szigetelő lemez
10 cm átfedéssel - 10 m²/tekercs: rendelhető
- Sika BlackSeal-301 szálérősített bitumenes vízszigetelő és vízszigetelést javító keverék: rendelhető